BALtech 3l do ostřikovačů letní

» Úklid a drogérie » Automobily » Náplně do ostřikovače letní



Kód zboží	986-00011850
Jednotka	ks
Balení	3

Hotová letní čisticí kapalina určená pro ostřikovače motorových vozidel. Pomáhá účinně odstraňovat běžné silniční nečistoty, prach a další usazeniny z čelního skla a přispívá k zachování dobrého výhledu během jízdy.

Dostupnost: více>50ks

BALtech 3l do ostřikovačů letní

Popis

BALTECH letní směs do ostřikovačů 3 l Hotová letní čisticí kapalina určená pro ostřikovače motorových vozidel. Pomáhá účinně odstraňovat běžné silniční nečistoty, prach a další usazeniny z čelního skla a přispívá k zachování dobrého výhledu během jízdy. Směs je vhodná pro všechny běžné typy automobilových ostřikovačů. Současně pomáhá chránit systém ostřikovačů proti korozi a omezuje světelné, tepelné a mechanické opotřebení pryžových částí. Složení je šetrné k běžným automobilovým lakům a nepoškozuje polykarbonátové světlomety. Kapalina je připravena k přímému použití bez nutnosti dalšího ředění. Vlastnosti:• objem: 3 l• letní směs do ostřikovačů• připravena k přímému použití• vhodná pro všechny běžné typy automobilových ostřikovačů• čistí čelní sklo od běžných silničních nečistot• pomáhá chránit systém ostřikovačů proti korozi• šetrná k automobilovým lakům• nepoškozuje polykarbonátové světlomety Složení:• méně než 5 % aniontových povrchově aktivních látek• parfemační složky• DIMETHYLOL GLYCOL• METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE• METHYLISOTHIAZOLINONE• barvivo Použití:Kapalinu nalijte přímo do nádržky ostřikovačů. Výrobek je určen pro letní provoz a používá se neředěný. Před příchodem mrazů doporučujeme letní směs nahradit odpovídající zimní kapalinou do ostřikovačů. Upozornění:Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje reakční směs methylchlorisothiazolinonu a methylisothiazolinonu, která může vyvolat alergickou reakci. Zabraňte požití a zbytečnému kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí je několik minut opatrně vyplachujte čistou vodou. Skladujte v těsně uzavřeném obalu na chladném, suchém a dobře větraném místě při teplotě přibližně 5–25 °C. Používejte pouze k určenému účelu.