

Pattex® lepidlo montážní SuprFix 50g.

» Kancelář » Lepení » Speciální lepidla



Popis

Univerzální disperzní lepidlo lepí stěnové i soklové lišty, dekorační a izolační panely, dlaždice a nástěnné štíty, kabelové kanály z PVC apod. Vhodné pro plochy menšího rozsahu. Není vhodné k lepení PE, PP, teflonu, zrcadel apod. Alespoň jeden lepený povrch musí být savý. Vyhlazuje nerovnosti. Po vytvrzení přetíratelné. Báze: disperze. Aplikační teplota: od +10 °C do +40 °C. Otevřená doba: cca 15 minut. Doba tuhnutí: 48 hodin (při vrstvě 3 mm). Konečná pevnost: 5,0 - 6,0 N/mm². barva: bílá nahrazuje hřebíky, šrouby a hmoždinky v interiéru lepí: polystyren, dřevo, kov, PVC, keramiku, sklo, dřevotřísku, korek a další materiály neobsahuje rozpouštědla spotřeba cca 300 g/m² hustota: 1,32 - 1,42 g/cm³ teplotní odolnost: od -20 °C do +70 °C Záruční doba: 24 měsíců

Značka	Pattex
Kód zboží	168-081438722
Jednotka	ks
Balení	20

Univerzální disperzní lepidlo lepí stěnové i soklové lišty, dekorační a izolační panely, dlaždice a nástěnné štíty, kabelové kanály z PVC apod.

Dostupnost: více>5ks